

AJTÓCSUKÓK - AJTÓCSUKÓK KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI

Kiválasztás típus alapján

Referencia és kar típusa	EN 1154 szabvány szerinti minősítés és tűzállóság						Ajtó-szárny
CT 1000 hagyományos	-						1
CT 2000 D csúszókaros	4	8	3/4	1	1	3	1
CT 2500 hagyományos	3	8	3	1	1	4	1
CT 3000 * hagyományos	4	8	2/6	1	1	4	1
CT 3000 D * csúszókaros	3	8	1/4	1	1	4	1-2
CT 5000 D * csúszókaros	4	8	1/6	1	1	3	1-2
CT 5700 D csúszókaros	3	8	1/6	1	1	3	1-2
CT 5700 D csúszókaros	4	8	5/7	1	1	4	1



* - test és a kar külön rendelendő

Referencia és típus	EN 1154 szabvány szerinti minősítés és tűzállóság						Ajtó-szárny
TEB 700 ajtólapban	-						1
TEX 14 * ajtólapban	-						1-2
TEX 26 * ajtólapban	3	8	1/5	1	1	2	1-2
MH CTSU padlóban	-						

Kiválasztás az ajtólap súlya, szélessége, a használat intenzitása alapján

Felső ajtócsukók

Erő-fokozat	Ajtólap szélessége és súlya		Hagyományos karú ajtócsukó típusa				Csúszókaros ajtócsukó típusa			
	(cm)	(kg)	CT 1000	CT 2500	CT 3000	CT 3000	CT 2000 D	CT 3000 D	CT 5000 D	CT 5700 D
1	75	20								
2	85	40	•	•	•		•	•	•	
3	95	60	•	•	•		•	•	•	
4	110	80		•	•			•	•	
5	125	100			•	•			•	•
6	140	120			•	•			•	•
7	160	160			•	•			•	•
Használat intenzitása			átlagos	nagy	igen nagy	igen nagy	átlagos	igen nagy	igen nagy	nagy
Felhasználási terület			B	C	D	D	B	D	D	C

Ajtólapba süllyesztett ajtócsukók

Erő-fokozat	Ajtólap szélessége és súlya		TEB 700	TEX 14	TEX 26
	(cm)	(kg)			
1	75	20		•	
2	85	40	○	•	•
3	95	60	○	•	•
4	110	80		•	•
5	125	100			•
6	140	120			•
7	160	160			•
Használat intenzitása			csekély	átlagos	nagy
Felhasználási terület			A	B	D

Padlóba süllyesztett ajtócsukók

Erőfokozat	Ajtólap szélessége és súlya		MH CTSU
	(cm)	(kg)	
1	75	20	
2	85	40	•
3	95	60	•
4	110	80	•
5	125	100	
6	140	120	
7	160	160	
Használat intenzitása			átlagos
Felhasználási terület			B

A - lakóépületi C - kereskedelmi / intézményi
B - lakóépületi / kereskedelmi D - nagy személyforgalmú épületek

Egy terméken folyamatosan állítható az erő az adott tartományban
Egy terméken kiválasztható a kívánt erőfokozat.
Minden egyes erőfokozat egy külön termék

